



Demo billede

**Typenummer:** PCM 200/100 G  
**Produkt kode:** 6016327  
**Betegnelse:** Kasse, PC  
**Bemærkninger:** Gråt dæksel

**EAN-kode:** 6418074038159  
**Elnummer:**  
Finland: 3421653  
El-nummer Danmark: 8212027323  
El-nummer Italien: 7341075  
El-nummer Sverige: 2535348

Består af: Kassebund med metriske udslagblanketter og TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskrue af polyamid.

Dimensioner:				Tilbehør:	
Længde	Brede	Højde			
mm:	255	180	100	MIN 15	DIN-15 skinne
tommer:	10.0	7.1	3.9	MIN 20	DIN-15 skinne
<b>Materials:</b>				MIV 15	DIN-35 skinne
<b>Materiale:</b>	Polycarbonat			MIV 20	DIN-35 skinne
<b>Farve på kassebund:</b>	RAL 7035			FP A 200/180	Frontplade
<b>Dækselskrue materiale:</b>	Polyamid			HFP 180	Hængsel til frontplade
<b>Farve på dæksel:</b>	RAL 7035			FP 22046	Vægbeslag
<b>Farve på dækselskrue:</b>	Grå			<b>Klassificering:</b>	
<b>Pakningsmateriale:</b>	TPE			IP klassificering (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temperatur:</b>				IK klassificering (EN 62262): IK08	
<b>Temperatur °C (kort tid):</b>	-40 ... 120 °C			Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret	
<b>Temperatur °C (kontinuerlig):</b>	-40 ... 80 °C			Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temperatur °F (kort tid):</b>	-40 ... 250 °F			UV resistens: UL 508	
<b>Temperatur °F (kontinuerlig):</b>	-40 ... 175 °F			Brandbarheds test: UL 746C 5V	
<b>Tilbehør:</b>				Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 200	Montageplade (Forzinket stål)			NEMA Klassificering: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
				<b>Certifikater:</b>	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

