



Demo billede

**Typenummer:** ARCA 302015  
**Produkt kode:** 8120002  
**Betegnelse:** Kabinet, PC  
**Bemærkninger:** m/gråt låg, 1 lås, hængsel på lang side

**EAN-kode:** 6418074079138  
**Elnummer:**  
 Finland: 3423044  
 El-nummer Danmark: 8212091003  
 El-nummer Sverige: 2500110

Består af: Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner:			Tilbehør:		
Længde	Brede	Højde			
mm:	300	200	150	MPP ARCA 3020	Montageplade, perforeret
tommer:	11.8	7.9	5.9	MPMP ARCA 3020	Montageplade, multiperforeret
Materials:			MPX ARCA 3020	Montageplade	
<b>Materiale:</b>	Polycarbonat		DRS ARCA 302015	DIN ramme sæt	
<b>Farve på kassebund:</b>	RAL 7035		DRS ARCA 302021	DIN ramme sæt	
<b>Farve på dæksel:</b>	RAL 7035		IDS ARCA 3020	Inderdørs sæt	
<b>Pakningsmateriale:</b>	Polyurethan		PMK ARCA 20	Pæle- og maste-monteringsæt	
Temperatur:			RCS ARCA 3020		
<b>Temperatur °C (kort tid):</b>	-40 ... 120 °C		SBK ARCA 20	Sideprofil for montageplade og DIN-skinner	
<b>Temperatur °C (kontinuerlig):</b>	-40 ... 80 °C		SBK ARCA 30	Sideprofil for montageplade og DIN-skinner	
<b>Temperatur °F (kort tid):</b>	-40 ... 250 °F		Klassificering:		
<b>Temperatur °F (kontinuerlig):</b>	-40 ... 175 °F		IP klassificering (EN 60529): IP66		
Tilbehør:			IK klassificering (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C		
MPS ARCA 3020	Montageplade		Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret		
			Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
			UV resistens: UL 508		
			Brandbarheds test: UL 94 5VA		
			Glødetrårds test (IEC 695-2-1) °C: 960		
			NEMA Klassificering: NEMA 4, 4X, 12 and 13		
			Certifikater:		
			SGS Fimko		

