



Demo billede

Typenummer: ARCA 504021
Produkt kode: 8120011
Betegnelse: Kabinet, PC
Bemærkninger: m/gråt låg, 2 låse, hængsel på lang side

EAN-kode: 6418074079220
Elnummer:
 Finland: 3423099
 El-nummer Danmark: 8212091090
 El-nummer Sverige: 2500116

Består af: Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner:				Tilbehør:	
	Længde	Brede	Højde		
mm:	500	400	210	MPP ARCA 5040	Montageplade, perforeret
tommer:	19.7	15.7	8.3	MPMP ARCA 5040	Montageplade, multiperforeret
Materials:				MPX ARCA 5040	Montageplade
Materiale:	Polycarbonat			DRS ARCA 504015	DIN ramme sæt
Farve på kassebund:	RAL 7035			DRS ARCA 504021	DIN ramme sæt
Farve på dæksel:	RAL 7035			IDS ARCA 5040	Inderdørs sæt
Pakningsmateriale:	Polyurethan			PMK ARCA 40	Pæle- og maste-monteringssæt
Temperatur:				RCS ARCA 5040	
Temperatur °C (kort tid):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 40	Sideprofil for montageplade og DIN-skinner
Temperatur °C (kontinuerlig):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 50	Sideprofil for montageplade og DIN-skinner
Temperatur °F (kort tid):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA VLS	Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
Temperatur °F (kontinuerlig):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA VRS	Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille

Tilbehør:	
MPS ARCA 5040	Montageplade

Klassificering:
 IP klassificering (EN 60529): IP66
 IK klassificering (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
 Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret
 Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 UV resistens: UL 508
 Brandbarheds test: UL 94 5VA
 Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Klassificering: NEMA 4, 4X, 12 and 13

Certifikater:
 SGS Fimko

