



Demo billede

Typenummer: ARCA 806030
Produkt kode: 8120019
Betegnelse: Kabinet, PC
Bemærkninger: m/gråt låg, 2 låse, hængsel på lang side

EAN-kode: 6418074079305
Elnummer:
 Finland: 3423115
 El-nummer Danmark: 8212091171
 El-nummer Sverige: 2500122

Består af: Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner:				Tilbehør:	
	Længde	Brede	Højde		
mm:	800	600	300	MPX ARCA 8060	Montageplade
tommer:	31.5	23.6	11.8	MPMP ARCA 8060	Montageplade, multiperforeret
Materials:				MPP ARCA 8060	Montageplade, perforeret
Materiale:	Polycarbonat			DRS ARCA 806025	DIN ramme sæt
Farve på kassebund:	RAL 7035			DRS ARCA 806030	DIN ramme sæt
Farve på dæksel:	RAL 7035			IDS ARCA 8060	Inderdørs sæt
Pakningsmateriale:	Polyurethan			PMK ARCA 60	Pæle- og maste-monteringsæt
Temperatur:				RCS ARCA 8060	
Temperatur °C (kort tid):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 60	Sideprofil for montageplade og DIN-skiner
Temperatur °C (kontinuerlig):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 80	Sideprofil for montageplade og DIN-skiner
Temperatur °F (kort tid):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA LM	Dørstop ARCA, til venstre, 7050-8060
Temperatur °F (kontinuerlig):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA RM	Dørstop ARCA, til højre, midsize 7050-8060

Tilbehør:	
MPS ARCA 8060	Montageplade

Klassificering:
 IP klassificering (EN 60529): IP66
 IK klassificering (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
 Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret
 Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 UV resistens: UL 508
 Brandbarheds test: UL 94 5VA
 Glødetræds test (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Klassificering: NEMA 4, 4X, 12 and 13

