

## Selvindstillelig crimptænger til kabeltyller, med sideindføring patenteret



97 53 04  
bruneret, med tofarvede flerkomponent-grebhylstre



97 53 14  
bruneret, med tofarvede flerkomponent-grebhylstre



- Beskrivelse
- Special
- Anvendelse

- til sammenpresning af kabeltyller iht. DIN 46228 del 1 + 4
- til loddefrie elektriske forbindelser
- kabeltyllerne føres fra siden ind i værktøjet
- let at håndtere pga. selvindstilling efter bønningstørrelsen
- vedblivende høj crimpkvalitet pga. tvangsspærre (kan låses op)
- crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) fra fabrikkens side
- kraftforstærkning pga. vægtstangsudveksling for arbejde uden anstrengelse
- høj betjeningskomfort pga. handy form og lav vægt
- Krom-vanadin-elektrostål i specialkvalitet, oliehardt


Model 97 53 04 :

- firkant-crimping for optimale kontaktflader i klemtilslutningen


Model 97 53 14 :

- sekskant-crimping til snævre tilslutningsmål

Ved den selvindstillende kabeltylletang foregår en automatisk indstilling efter den ønskede forbinderstørrelse i kun én profil. Det betyder komfortabel, sikker og hurtig sammencrimping.









Firkantet crimpede kabeltyller sikrer altid gode kontaktflader uanset positioneringen i klemmetilslutningen



På slibebilledet kan man tydeligt se, at firkant-crimpningen giver mulighed for en bedre kontakt end den trapezformede crimpning. En sekskant crimp er næsten som den pladsbesparende runde form og kan ved samme tværsnit sammenlignet med en firkant-crimp oprette en optimal kontakt i smalle, runde klemlister.



No.	EAN 4003773-			Anvendelse	Kapacitet mm <sup>2</sup>	AWG	Antallet af bakker Stk.	↔ mm	⚖ g
97 53 04	028017	 		kabeltyller	0,08 - 10	28 - 7	1	180	405
97 53 14	041474	 		kabeltyller	0,08 - 6,0	28 - 10	1	180	404

Forbehold mod tekniske ændring og fejl