

Selvindstillelig crimptænger til kabeltyller, med indføring forfra patenteret



97 53 08
bruneret, med tofarvede flerkomponent-grebhylstre, Sideindføring op til 2,5 mm²



97 53 09
bruneret, med tofarvede flerkomponent-grebhylstre



- Beskrivelse
- Special
- Anvendelse

- til sammenpresning af kabeltyller iht. DIN 46228 del 1 + 4
- til loddefrie elektriske forbindelser
- kabeltyllerne føres forfra ind i værktøjet
- let at håndtere pga. selvindstilling efter bøsningstørrelsen
- med firkant-crimping for optimale kontaktflader i klemtilslutningen
- vedblivende høj crimpkvalitet pga. tvangsspærre (kan låses op)
- crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) fra fabrikkens side
- kraftforstærkning pga. vægtstangsudveksling for arbejde uden anstrengelse
- høj betjeningskomfort pga. handy form og lav vægt
- Krom-vanadin-elektrostål i specialkvalitet, oliehardt


Model 97 53 08 :

- sammenpresning af 0,08 - 10,0 mm² i en profil
- kabeltyller op til 2,5 mm² kan tilføres parallelt fra siden


Model 97 53 09 :

- sammenpresning af 0,08 - 10,0 mm² og 16,0 mm² in i en profil
- med valgstang til indstilling af crimpområdet 0,08 - 10 eller 16,0 mm²


Den selvindstillende kabeltylletang med front- og sideføring af forbinderne gør det muligt at arbejde sikkert og bekvemt, selv ved trange pladsforhold.














Kabeltyllerne føres forfra ind i f.eks. styreskabe



97 53 08: Indføring af kabeltyller parallelt fra siden op til 2,5 mm² f.eks. ved trange pladsforhold



Firkant-crimping for optimale kontaktflader

No.	EAN 4003773-	 		Anvendelse	Kapacitet mm ²	AWG	Antallet af bakker Stk.	 mm	 g
97 53 08	040187	 		kabeltyller	0,08 - 10	28 - 7	1	190	477
97 53 09	044550	 		kabeltyller	0,08 - 10 + 16	28 - 7 + 5	1	190	486

Forbehold mod tekniske ændring og fejl