



Demo billede

Typenummer: PC 122008
Produkt kode: 7032760
Betegnelse: Kasse PC
Bemærkninger: Gråt dæksel

EAN-kode: 6418074003676
Elnummer:
Finland: 3423438
El-nummer Danmark: 8212002843
El-nummer Italien: 7301045
El-nummer Sverige: 2536125

Består af: Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskrue af rustfri stål.

| Dimensioner: | | | | Klassificering: | |
|--------------------------------------|----------------|-------|-----|--|--|
| Længde | Brede | Højde | | | |
| mm: | 200 | 120 | 75 | IP klassificering (EN 60529): IP66/IP67 | |
| tommer: | 7.9 | 4.7 | 3.0 | IK klassificering (EN 62262): IK07/IK08 | |
| Materials: | | | | Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret | |
| Materiale: | Polycarbonat | | | Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | |
| Farve på kassebund: | RAL 7035 | | | UV resistens: UL 508 | |
| Dækselskrue materiale: | Rustfrit stål | | | Brandbarheds test: UL 746C 5V | |
| Farve på dæksel: | RAL 7035 | | | Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960 | |
| Pakningsmateriale: | Polyurethan | | | NEMA Klassificering: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 | |
| Temperatur: | | | | Certifikater: | |
| Temperatur °C (kort tid): | -40 ... 120 °C | | | SGS Fimko | |
| Temperatur °C (kontinuerlig): | -40 ... 80 °C | | | Gost R | |
| Temperatur °F (kort tid): | -40 ... 250 °F | | | | |
| Temperatur °F (kontinuerlig): | -40 ... 175 °F | | | | |

