



Demo billede

**Typenummer:** PC F 85 G  
**Produkt kode:** 8724312  
**Betegnelse:** Kasse, PC  
**Bemærkninger:** Gråt dæksel

**EAN-kode:** 6418074002211  
**Elnummer:**  
Finland: 3423415  
El-nummer Danmark: 8212001637  
El-nummer Italien: 7201045  
El-nummer Sverige: 2536823

Består af: Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskrue af polyamid.

| Dimensioner: | Længde | Brede | Højde | Tilbehør:                  |
|--------------|--------|-------|-------|----------------------------|
| mm:          | 230    | 80    | 85    | FM-3<br>FP 22040           |
| tommer:      | 9.1    | 3.1   | 3.3   | DIN-35 skinne<br>Vægbeslag |

| Materials:                             | Klassificering:                                |
|--|--|
| <b>Materiale:</b> Polycarbonat         | IP klassificering (EN 60529): IP66/IP67        |
| <b>Farve på kassebund:</b> RAL 7035    | IK klassificering (EN 62262): IK08             |
| <b>Dækselskrue materiale:</b> Polyamid | Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret         |
| <b>Farve på dæksel:</b> RAL 7035       | Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1        |
| <b>Farve på dækselskrue:</b> Grå       | UV resistens: UL 508                           |
| <b>Pakningsmateriale:</b> Polyurethan  | Brandbarheds test: UL 746C 5V                  |
|  | Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960          |
|  | NEMA Klassificering: NEMA 1, 4X, 6, 6P, 12, 13 |

| Temperatur:   | Certifikater:           |
|---|-------------------------|
| <b>Temperatur °C (kort tid):</b> -40 ... 120 °C     | Germanischer Lloyd (GL) |
| <b>Temperatur °C (kontinuerlig):</b> -40 ... 80 °C  | SGS Fimko               |
| <b>Temperatur °F (kort tid):</b> -40 ... 250 °F     | Gost R                  |
| <b>Temperatur °F (kontinuerlig):</b> -40 ... 175 °F |                         |

| Tilbehør:                              |
|--|
| F-MP                      Montageplade |

