



Demo billede

Typenummer: PCM 150/125 G
Produkt kode: 6016316
Betegnelse: Kasse, PC
Bemærkninger: Gråt dæksel

EAN-kode: 6418074038104
Elnummer:
Finland: 3421643
El-nummer Danmark: 8212027200
El-nummer Italien: 7341055
El-nummer Sverige: 2535333

Består af: Kassebund med metriske udslagblanketter og TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskrue af polyamid.

Dimensioner:				Tilbehør:	
Længde	Brede	Højde			
mm:	180	130	125	MIN 10	DIN-15 skinne
tommer:	7.1	5.1	4.9	MIN 15	DIN-15 skinne
Materials:				MIV 10	DIN-35 skinne
Materiale:	Polycarbonat		MIV 15	DIN-35 skinne	
Farve på kassebund:	RAL 7035		FP A 150/180	Frontplade	
Dækselskrue materiale:	Polyamid		HFP 180	Hængsel til frontplade	
Farve på dæksel:	RAL 7035		FP 22046	Vægbeslag	
Farve på dækselskrue:	Grå		Klassificering:		
Pakningsmateriale:	TPE		IP klassificering (EN 60529): IP66/67		
Temperatur:				IK klassificering (EN 62262): IK08	
Temperatur °C (kort tid):	-40 ... 120 °C		Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret		
Temperatur °C (kontinuerlig):	-40 ... 80 °C		Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
Temperatur °F (kort tid):	-40 ... 250 °F		UV resistens: UL 508		
Temperatur °F (kontinuerlig):	-40 ... 175 °F		Brandbarheds test: UL 746C 5V		
Tilbehør:				Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 150	Montageplade (Forzinket stål)		NEMA Klassificering: NEMA 1, 4, 4X, 6		
				Certifikater:	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

