



Demo billede

**Typenummer:** PCM 150/150 T  
**Produkt kode:** 6016917  
**Betegnelse:** Kasse, PC  
**Bemærkninger:** Transparent røgfarget dæksel

**EAN-kode:** 6418074052247  
**Elnummer:**  
 Finland: 3435234  
 El-nummer Danmark: 8212027514  
 El-nummer Sverige: 2535434

Består af: Kassebund med metriske udslagblanketter og TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskrue af polyamid.

Dimensioner:				Tilbehør:	
Længde	Brede	Højde			
mm:	180	130	150	MIN 10	DIN-15 skinne
tommer:	7.1	5.1	5.9	MIN 15	DIN-15 skinne
Materials:				MIV 10	DIN-35 skinne
<b>Materiale:</b>	Polycarbonat			MIV 15	DIN-35 skinne
<b>Farve på kassebund:</b>	RAL 7035			FP A 150/180	Frontplade
<b>Dækselskrue materiale:</b>	Polyamid			HFP 180	Hængsel til frontplade
<b>Farve på dæksel:</b>	Røgfarget transparent			FP 22046	Vægbeslag
<b>Farve på dækselskrue:</b>	Sort			Klassificering:	
<b>Pakningsmateriale:</b>	TPE			IP klassificering (EN 60529): IP66/67	
Temperatur:				IK klassificering (EN 62262): IK08	
<b>Temperatur °C (kort tid):</b>	-40 ... 120 °C			Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret	
<b>Temperatur °C (kontinuerlig):</b>	-40 ... 80 °C			Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temperatur °F (kort tid):</b>	-40 ... 250 °F			UV resistens: UL 508	
<b>Temperatur °F (kontinuerlig):</b>	-40 ... 175 °F			Brandbarheds test: UL 746C 5V	
Tilbehør:				Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 150	Montageplade (Forzinket stål)			NEMA Klassificering: NEMA 1, 4, 4X, 6	
				Certifikater:	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

