



Demo billede

**Typenummer:** PCM 150/60 T  
**Produkt kode:** 6016913  
**Betegnelse:** Kasse, PC  
**Bemærkninger:** Transparent røgfarget dæksel

**EAN-kode:** 6418074038241  
**Elnummer:**  
Finland: 3421665  
Danmark: 8212027158  
El-nummer Italien: 7342040  
El-nummer Sverige: 2535424

Består af: Kassebund med metriske udslagblanketter og TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskrue af polyamid.

Dimensioner:				Tilbehør:	
Længde	Brede	Højde			
mm:	180	130	60	MIN 10	DIN-15 skinne
tommer:	7.1	5.1	2.4	MIN 15	DIN-15 skinne
<b>Materials:</b>				MIV 10	DIN-35 skinne
<b>Materiale:</b>	Polycarbonat		MIV 15	DIN-35 skinne	
<b>Farve på kassebund:</b>	RAL 7035		FP A 150/180	Frontplade	
<b>Dækselskrue materiale:</b>	Polyamid		HFP 180	Hængsel til frontplade	
<b>Farve på dæksel:</b>	Røgfarget transparent		FP 22046	Vægbeslag	
<b>Farve på dækselskrue:</b>	Sort		<b>Klassificering:</b>		
<b>Pakningsmateriale:</b>	TPE		IP klassificering (EN 60529): IP66/67		
<b>Temperatur:</b>				IK klassificering (EN 62262): IK08	
<b>Temperatur °C (kort tid):</b>	-40 ... 120 °C		Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret		
<b>Temperatur °C (kontinuerlig):</b>	-40 ... 80 °C		Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
<b>Temperatur °F (kort tid):</b>	-40 ... 250 °F		UV resistens: UL 508		
<b>Temperatur °F (kontinuerlig):</b>	-40 ... 175 °F		Brandbarheds test: UL 746C 5V		
<b>Tilbehør:</b>				Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 150	Montageplade (Forzinket stål)		NEMA Klassificering: NEMA 1, 4, 4X, 6		
				<b>Certifikater:</b>	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

