



Demo billede

**Typenummer:** PCM 175/150 T  
**Produkt kode:** 6016923  
**Betegnelse:** Kasse, PC  
**Bemærkninger:** Transparent røgfartet dæksel

**EAN-kode:** 6418074052285  
**Elnummer:**  
 Finland: 3435222  
 El-nummer Danmark: 8212027556  
 El-nummer Sverige: 2535441

Består af: Kassebund med metriske udslagblanketter og TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskrue af polyamid.

Dimensioner:				Tilbehør:	
Længde	Brede	Højde			
mm:	180	180	150	MIN 15	DIN-15 skinne
tommer:	7.1	7.1	5.9	MIV 15	DIN-35 skinne
<b>Materials:</b>				FP A 175/180	Frontplade
<b>Materiale:</b>	Polycarbonat			HFP 180	Hængsel til frontplade
<b>Farve på kassebund:</b>	RAL 7035			FP 22046	Vægbeslag
<b>Dækselskrue materiale:</b>	Polyamid			<b>Klassificering:</b>	
<b>Farve på dæksel:</b>	Røgfartet transparent			IP klassificering (EN 60529): IP66/67	
<b>Farve på dækselskrue:</b>	Sort			IK klassificering (EN 62262): IK08	
<b>Pakningsmateriale:</b>	TPE			Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret	
<b>Temperatur:</b>				Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temperatur °C (kort tid):</b>	-40 ... 120 °C			UV resistens: UL 508	
<b>Temperatur °C (kontinuerlig):</b>	-40 ... 80 °C			Brandbarheds test: UL 746C 5V	
<b>Temperatur °F (kort tid):</b>	-40 ... 250 °F			Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960	
<b>Temperatur °F (kontinuerlig):</b>	-40 ... 175 °F			NEMA Klassificering: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
<b>Tilbehør:</b>				<b>Certifikater:</b>	
MIV 175	Montageplade (Forzinket stål)			Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

