



Demo billede

**Typenummer:** PCM 200/175 XG  
**Produkt kode:** 6015329  
**Betegnelse:** Kasse, PC  
**Bemærkninger:** Gråt dæksel

**EAN-kode:** 6418074038371  
**Elnummer:**  
Finland: 3421624  
EI-nummer 8212027404  
Danmark:  
EI-nummer Sverige: 2535363

Består af: Kassebund med metriske udslagblanketter og PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskrue af polyamid.

| Dimensioner:                         |                               |       |     | Tilbehør:                                     |                        |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------|-----|---|------------------------|
| Længde                               | Brede                         | Højde |     |   |                        |
| mm:                                  | 255                           | 180   | 175 | MIN 15  | DIN-15 skinne          |
| tommer:                              | 10.0                          | 7.1   | 6.9 | MIN 20  | DIN-15 skinne          |
| Materials:                           |                               |       |     | MIV 15  | DIN-35 skinne          |
| <b>Materiale:</b>                    | Polycarbonat                  |       |     | MIV 20  | DIN-35 skinne          |
| <b>Farve på kassebund:</b>           | RAL 7035                      |       |     | FP A 200/180                                  | Frontplade             |
| <b>Dækselskrue materiale:</b>        | Polyamid                      |       |     | HFP 180                                       | Hængsel til frontplade |
| <b>Farve på dæksel:</b>              | RAL 7035                      |       |     | FP 22046                                      | Vægbeslag              |
| <b>Farve på dækselskrue:</b>         | Grå                           |       |     | Klassificering:                               |                        |
| <b>Pakningsmateriale:</b>            | Polyurethan                   |       |     | IP klassificering (EN 60529): IP66/IP67       |                        |
| Temperatur:                          |                               |       |     | IK klassificering (EN 62262): IK08            |                        |
| <b>Temperatur °C (kort tid):</b>     | -40 ... 120 °C                |       |     | Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret        |                        |
| <b>Temperatur °C (kontinuerlig):</b> | -40 ... 80 °C                 |       |     | Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1       |                        |
| <b>Temperatur °F (kort tid):</b>     | -40 ... 250 °F                |       |     | UV resistens: UL 508                          |                        |
| <b>Temperatur °F (kontinuerlig):</b> | -40 ... 175 °F                |       |     | Brandbarheds test: UL 746C 5V                 |                        |
| Tilbehør:                            |                               |       |     | Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960         |                        |
| MIV 200                              | Montageplade (Forzinket stål) |       |     | NEMA Klassificering: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 |                        |
|                                      |                               |       |     | Certifikater:                                 |                        |
|                                      |                               |       |     | Germanischer Lloyd (GL)                       |                        |
|                                      |                               |       |     | SGS Fimko                                     |                        |
|                                      |                               |       |     | Gost R  |                        |

