

Produktnavn : LÖTLACK SK10      Dato : 29.06.17 Version : 3.0  
Ref.Nr.: BDS001133\_10\_20170629 (DA)      Gennemgang af : BDS001133\_20140703

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

LÖTLACK SK10  
Aerosol

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Rustbeskyttelses produkter

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Subsidiaries                    |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                       | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim                                            | (07229) 303 0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

**1.4. Nødtelefon**

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
Danmark: Giftlinjen Ring 82 12 12 12

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassifikation ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008**

Fysisk: Aerosol, kategori 1



|                      |                            |                        |                        |
|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produktnavn :</b> | LÖTLACK SK10               | <b>Dato :</b>          | 29.06.17 Version : 3.0 |
| <b>Ref.Nr.:</b>      | BDS001133_10_20170629 (DA) | <b>Gennemgang af :</b> | BDS001133_20140703     |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering på grundlag af forsøgsdata.<br><b>OK</b>       | Yderst brandfarlig aerosol.<br>Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.<br>øjenirritation, kategori 2<br>Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>Hudsensibilisering, kategori 1<br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Specifik målorgantoksicitet ? enkelt eksponering, kategori 3<br>Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |
| Klassificering baseret på beregningsmetode.<br><b>Miljø :</b> | Farlig for vandmiljøet, kronisk kategori 3<br>Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                                                                                                                                                                                                                              |
| Klassificering baseret på beregningsmetode.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 2.2. Mærkningselementer

### Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008

**Produktidentifikator:** Indeholder:  
propan-2-ol; isopropylalkohol  
acteone; propanon

**Farepiktogram(mer):**



**Signalord:** Farlig

**Faresætning(er):** H222 : Yderst brandfarlig aerosol.  
H229 : Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  
H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H317 : Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H336 : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
H412 : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**Sikkerhedssætning(er):** P102 : Opbevares utilgængeligt for børn.  
P210 : Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P211 : Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.  
P251 : Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.  
P261 : Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.  
P271 : Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.  
P280 : Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse  
P333/313 : Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.  
P410/412 : Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C/122°F.  
P501-2 : Indhold/holder skal bortskaffes på en godkendt genbrugsstation.

**Supplerende fareoplysninger:** Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

## 2.3. Andre farer

Ingen information haves

Produktnavn : LÖTLACK SK10  
Ref.Nr.: BDS001133\_10\_20170629 (DA)

Dato : 29.06.17 Version : 3.0  
Gennemgang af : BDS001133\_20140703

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.1. Stoffer

Kan ikke benyttes.

#### 3.2. Blandinger

| Farligt stof                                                     | Registreringsnumre | CAS-nr    | EC-nr       | w/w % | Fareklasse og -kategori                                                | Faresætning              | Noterne |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| propan-2-ol;<br>isopropylalkohol                                 | 01-2119457558-25   | 67-63-0   | 200-661-7   | 25-50 | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3                                  | H225,H319,H336           | B       |
| acteon; propanon                                                 | 01-2119471330-49   | 67-64-1   | 200-662-2   | 25-50 | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3                                  | H225,H319,H336           | A       |
| 1-methoxy-2-propanol                                             | 01-2119457435-35   | 107-98-2  | 203-539-1   | 10-25 | Flam. Liq. 3, STOT SE 3                                                | H226,H336                | A       |
| CO2                                                              | -                  | 124-38-9  | 204-696-9   | 5-10  | Press. Gas                                                             | H280                     | A,G     |
| terpentinolfri harpiks,<br>Kolophonium                           | 01-2119480418-32   | 8050-09-7 | 232-475-7   | 5-10  | Skin Sens. 1                                                           | H317                     |         |
| Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, | 01-2119475514-35   | -         | (921-024-6) | 5-10  | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 | H225,H315,H336,H304,H411 | B,Q     |

#### Forklaring noter

A : stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

B : stoffer, for hvilke der foreligger nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7) of REACH Regulation No 1907/2006

Q : CAS-nummeret er kun en vejledende identifikator, der uden for EU kan bruges til globale registreringslister.

(\* Forklaringer til benævnelse: se kapittel 16)

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|              |                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øjne :       | VED KONTAKT MED ØJNE:<br>Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.<br>Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.                                                 |
| Hudkontakt : | Forurennet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.<br>VED KONTAKT MED HUDEN:<br>Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.<br>Ved hudirritation: Søg lægehjælp. |
| Indånding :  | VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.<br>I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.     |
| Indtagelse : | Fremkald ikke opkastning ved indtagelse p.g.a. risikoen for optagelse i lungerne. Søg straks lægehjælp, hvis der er mistanke om optagelse i lungerne.                |



|               |                            |                 |                        |
|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------|
| Produktnavn : | LÖTLACK SK10               | Dato :          | 29.06.17 Version : 3.0 |
| Ref.Nr.:      | BDS001133_10_20170629 (DA) | Gennemgang af : | BDS001133_20140703     |

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inånding :         | Indånding af opløsningsmidlets dampe i længere tid kan forårsage kvalme, hovedpine og svimmelhed.                                                                                                                                                   |
| Indtagelse :       | Skulle en person have indtaget og derefter kastet produktet op, er det sandsynligt, at også en indånding heraf har fundet sted. Opløsningen kan give kemisk fremkaldt lungebetændelse.<br>Symptomer: ondt i halsen, mavesmerter, kvalme, opkastning |
| Kontakt med hud :  | Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Irriterer huden<br>Symptomer: rødme og smerte                                                                                                                                                               |
| Kontakt med øjne : | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                                                                                                                                                                                 |

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|            |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt : | Er man utilpas, skal man rådspørge læge (vis om muligt etiketten)<br>I tilfælde af vedvarende symptomer bør der altid søges læge. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

skum, kuldioxyd eller tørstof

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50°C  
Danner farlige nedbrydningsstoffer  
CO, CO<sub>2</sub>

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hold beholdere nær ild kølige med vand  
Indånd ikke røg i tilfælde af brand

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Afbryd alle antændelseskilder  
Sørg for tilstrækkelig ventilation  
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelses-handsker.

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger



Produktnavn : LÖTLACK SK10 Dato : 29.06.17 Version : 3.0  
Ref.Nr.: BDS001133\_10\_20170629 (DA) Gennemgang af : BDS001133\_20140703

Lad det ikke komme i kloakker og vandveje

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsug udslip i passende inaktivt materiale

### 6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger, se afsnit 8.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder  
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet  
Udstyr skal jordforbindes  
Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/.../udstyr.  
Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.  
Undgå indånding af dampe och aerosol-tåger  
Sørg for tilstrækkelig ventilation  
Undgå kontakt med huden og øjnene.  
Vask grundigt efter brug  
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.  
Opbevares utilgængeligt for børn.

### 7.3. Særlige anvendelser

Rustbeskyttelses produkter

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier :

| Farligt stof                        | CAS-nr   | metode |            |
|-------------------------------------|----------|--------|------------|
| Eksponeringsgrænser fastlagt af EU: |          |        |            |
| 1-methoxy-2-propanol                | 107-98-2 | TWA    | 100 ppm    |
|                                     |          | STEL   | 150 ppm    |
| CO2                                 | 124-38-9 | TWA    | 9000 mg/m3 |



Produktnavn : LÖTLACK SK10      Dato : 29.06.17 Version : 3.0  
Ref.Nr.: BDS001133\_10\_20170629 (DA)      Gennemgang af : BDS001133\_20140703

|                                                         |          |      |            |
|---------------------------------------------------------|----------|------|------------|
|                                                         |          | STEL | 1800 mg/m3 |
| propan-2-ol; isopropylalkohol                           | 67-63-0  | TWA  | 400 ppm    |
|                                                         |          | STEL | 500 ppm    |
| acteone; propanon                                       | 67-64-1  | TWA  | 500 ppm    |
| <b>Nationalt fastlagte eksponeringsgrænser, Denmark</b> |          |      |            |
| 1-methoxy-2-propanol                                    | 107-98-2 | TWA  | 50 ppm     |
| CO2                                                     | 124-38-9 | TWA  | 5000 ppm   |
| propan-2-ol; isopropylalkohol                           | 67-63-0  | TWA  | 200 ppm    |
| acteone; propanon                                       | 67-64-1  | TWA  | 250 ppm    |

## 8.2. Eksponeringskontrol

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tekniske hjælpemidler :</b>                                     | Sørg for tilstrækkelig ventilation<br>Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder<br>Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet                                                                                                                                                                    |
| <b>Personlige værnemidler :</b>                                    | Træf forholdsregler til undgåelse af kontakt med hud og øjne ved håndtering af produktet.<br>Det er god praksis at bære handsker og sørge for tilstrækkelig ventilation ved brug af produktet.<br>I alle tilfælde skal produktet håndteres og anvendes i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis. |
| <b>indånding :</b>                                                 | Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anbefalet åndedrætsværn:                                           | Filtrerende åndedrætsværn mod organiske gasser og dampe (AX)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>hud :</b>                                                       | Benyt dertil egnede beskyttelseshandsker<br>Brug en genanvendelig handske med en gennembrudstid på mindst 30 minutter. Handskens gennembrudstid skal være længere end den samlede varighed af brug af produktet. Hvis arbejdet varer længere end gennembrudstiden, skal handskerne skiftes undervejs.         |
| Anbefalede handsker:                                               | Nitril                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>øjne :</b>                                                      | Benyt beskyttelsesbriller ifølge standard EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:</b> | Undgå udledning til miljøet.<br>Udslip opsamles.                                                                                                                                                                                                                                                              |

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Udseende :</b>                   | Væske med CO2 som drivstof. |
| <b>far :</b>                        | Farveløs over i gul.        |
| <b>duft :</b>                       | Opløsningsmiddel.           |
| <b>pH :</b>                         | Kan ikke benyttes.          |
| <b>Kogepunkt/intervall :</b>        | Kan ikke fås.               |
| <b>Antændelsestemperatur :</b>      | - 20 °C (lukket kop)        |
| <b>Fordampningshastighed :</b>      | Kan ikke fås.               |
| <b>Ekspløsningsgrænser : Øvre :</b> | Kan ikke fås.               |
| <b>Nedre :</b>                      | Kan ikke fås.               |



|               |                            |                 |                        |
|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------|
| Produktnavn : | LÖTLACK SK10               | Dato :          | 29.06.17 Version : 3.0 |
| Ref.Nr.:      | BDS001133_10_20170629 (DA) | Gennemgang af : | BDS001133_20140703     |

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Damptryk :            | Kan ikke fås.                    |
| Vægtfylde :           | 0.82 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C). |
| Vandopløselighed :    | Uopløselig i vand                |
| Selvantændelsepunkt : | > 200 °C                         |
| Viskositet :          | Kan ikke benyttes.               |

## 9.2. Andre oplysninger

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Flygtige organiske forbindelser | 700 g/l |
|---------------------------------|---------|

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå overophedning

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærkt oxyderende stof

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

CO, CO<sub>2</sub>

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| akut toksicitet:        | kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| hudætsning/-irritation: | kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| alvorlig                | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                                   |



Produktnavn : LÖTLACK SK10      Dato : 29.06.17 Version : 3.0  
Ref.Nr.: BDS001133\_10\_20170629 (DA)      Gennemgang af : BDS001133\_20140703

|                                                                |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>øjenskade/øjenirritation:</b>                               |                                                                                                       |
| <b>respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:</b> | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                                                  |
| <b>kimcellemutagenicitet:</b>                                  | kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| <b>kræftfremkaldende egenskaber:</b>                           | kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| <b>reproduktionstoksicitet:</b>                                | kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| <b>enkel STOT-eksponering:</b>                                 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                               |
| <b>gentagne STOT-eksponeringer:</b>                            | kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| <b>aspirationsfare:</b>                                        | kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |

**Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje:**

|                           |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indånding :</b>        | Indånding af opløsningsdampe kan forårsage kvalme, hovedpine og svimmelhed                                                                                                             |
| <b>Indtagelse :</b>       | Skulle en person have indtaget og derefter kastet produktet op, er det sandsynligt, at også en indånding heraf har fundet sted. Opløsningen kan give kemisk fremkaldt lungebetændelse. |
| <b>Kontakt med hud :</b>  | Irriterer huden<br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                                                                                                                |
| <b>Kontakt med øjne :</b> | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                                                                                                                    |

**Toksikologiske data :**

| Farligt stof                                                     | CAS-nr    | metode            |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 1-methoxy-2-propanol                                             | 107-98-2  | LD50 oralt rotte  | 4016 mg/kg    |
|                                                                  |           | LC50 inhal. rotte | 27596 mg/l    |
|                                                                  |           | LD50 derm. kanin  | 2000 mg/kg    |
| propan-2-ol; isopropylalkohol                                    | 67-63-0   | LD50 oralt rotte  | 5840 mg/kg    |
|                                                                  |           | LC50 inhal. rotte | > 25000 mg/l  |
|                                                                  |           | LD50 derm. kanin  | 13900 mg/kg   |
| acteone; propanon                                                | 67-64-1   | LD50 oralt rotte  | > 5800 mg/kg  |
|                                                                  |           | LC50 inhal. rotte | 76 mg/l       |
|                                                                  |           | LD50 derm. kanin  | > 15800 mg/kg |
| terpentinoliefri harpiks, Kolophonium                            | 8050-09-7 | LD50 oralt rotte  | > 2000 mg/kg  |
|                                                                  |           | LD50 derm. kanin  | > 2000 mg/kg  |
| Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, | -         | LD50 oralt rotte  | > 5000 mg/kg  |
|                                                                  |           | LC50 inhal. rotte | > 25000 mg/m3 |
|                                                                  |           | LD50 derm. rotte  | > 2000 mg/kg  |

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**

Produktnavn : LÖTLACK SK10      Dato : 29.06.17 Version : 3.0  
Ref.Nr.: BDS001133\_10\_20170629 (DA)      Gennemgang af : BDS001133\_20140703

### 12.1. Toksicitet

Farlig for vandmiljøet, kronisk kategori 3  
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

#### Økotoksikologiske data:

| Farligt stof                                                     | CAS-nr   | metode       |            |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|
| 1-methoxy-2-propanol                                             | 107-98-2 | LC50 fisk    | 6812 mg/l  |
|                                                                  |          | EC50 dafnier | 23300 mg/l |
| propan-2-ol; isopropylalkohol                                    | 67-63-0  | LC50 alger   | 1000 mg/l  |
|                                                                  |          | LC50 fisk    | 9640 mg/l  |
|                                                                  |          | EC50 dafnier | 9714 mg/l  |
| acteone; propanon                                                | 67-64-1  | LC50 alger   | 530 mg/l   |
|                                                                  |          | LC50 fisk    | 5540 mg/l  |
|                                                                  |          | EC50 dafnier | 8800 mg/l  |
| Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, | -        | LC50 fisk    | > 10 mg/l  |
|                                                                  |          | EC50 dafnier | 3 mg/l     |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige eksperimentdata

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige eksperimentdata

### 12.4. Mobilitet i jord

Uopløselig i vand

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen information haves

### 12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige eksperimentdata

## PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt :      Stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde.  
Udled ikke stoffet i kloak eller miljø, men aflever det til en autoriseret



Produktnavn : LÖTLACK SK10      Dato : 29.06.17 Version : 3.0  
Ref.Nr.: BDS001133\_10\_20170629 (DA)      Gennemgang af : BDS001133\_20140703

Emballage : affaldsindsamlingsvirksomhed.  
Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1. UN-nummer

UN-Nr. : 1950

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Forsendelsesbetegnelse: AEROSOLS

### 14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse: 2.1  
ADR/RID - Klassifikationskode: 5F

### 14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe: ikke relevant

### 14.5. Miljøfarer

ADR/RID - Farlig for miljøet: Nej  
IMDG - havforurenende: No  
IATA/ICAO - Farlig for miljøet: Nej

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR/RID - Tunnelkode: (D)  
IMDG - Ems: F-D, S-U  
IATA/ICAO - PAX: 203  
IATA/ICAO - CAO: 203

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden

Kan ikke benyttes.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Sikkerhedsdatabladet er opstillet efter de gældende EU-krav.  
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



|                      |                            |                        |                        |
|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produktnavn :</b> | LÖTLACK SK10               | <b>Dato :</b>          | 29.06.17 Version : 3.0 |
| <b>Ref.Nr.:</b>      | BDS001133_10_20170629 (DA) | <b>Gennemgang af :</b> | BDS001133_20140703     |

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)  
Direktiv 2013/10/EU, 2008/47/EF om ændring af aerosoldirektivet 75/324/EØF.

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen informationer findes

## PUNKT 16: Andre oplysninger

\*Forklaringer till faresætning:

- H225 : Meget brandfarlig væske og damp.
- H226 : Brandfarlig væske og damp.
- H280 : Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
- H304 : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315 : Forårsager hudirritation.
- H317 : Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336 : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411 : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

ÆNDRINGER I KAPITEL: 8.2. Eksponeringskontrol  
acronyms and synonyms: TWA = time weight average  
STEL = short time exposure limit  
Flygtige organiske forbindelser  
PBT = persistent bioaccumulative toxic  
vPvB = very persistent very bioaccumulative

Dette produkt bør opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser.

Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer igen specifikke egenskaber.

Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC.