



**Typenummer:** TA201610T  
**Produkt kode:** 5814006  
**Betegnelse:** Kasse, ABS  
**Bemærkninger:** Transparent dæksel

**EAN-kode:** 6418074060785  
**Elnummer:**  
 Finland: 3435694  
 El-nummer Danmark: 8212035030  
 El-nummer Sverige: 5814006

Består af: Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Demo billede

| Dimensioner: | Længde   | Brede | Højde | Tilbehør:   |
|--------------|--|-------|-------|---|
| mm:          | 201  | 163   | 98    | DH-3<br>ARH 2320<br>FP 10674<br>DPS 14553   |
| tommer:      | 7.9  | 6.4   | 3.9   | DIN-35 skinne<br>DIN-35 skinne<br>Vægbeslag, sæt á 2 stk.<br>Grå blindprop  |
| Materials:   | <b>Materiale:</b> ABS<br><b>Farve på kassebund:</b> RAL 7035<br><b>Dækselskrue materiale:</b> Polyamid<br><b>Farve på dæksel:</b> Transparent<br><b>Farve på dækselskrue:</b> Grå<br><b>Pakningsmateriale:</b> Polyurethan |       |       | Klassificering:   |
|              |  |       |       | IP klassificering (EN 60529): IP65<br>IK klassificering (EN 62262): IK07<br>Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret<br>Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1<br>Brandbarheds test: UL 94 HB<br>Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 650 |
| Temperatur:  | <b>Temperatur °C (kort tid):</b> -40 ... 80 °C<br><b>Temperatur °C (kontinuerlig):</b> -40 ... 60 °C<br><b>Temperatur °F (kort tid):</b> -40 ... 175 °F<br><b>Temperatur °F (kontinuerlig):</b> -40 ... 140 °F             |       |       | Certifikater:   |
|              |  |       |       | SGS Fimko   |
| Tilbehør:    | MP 2016  |       |       | Montageplade  |

TEMPO 201x163x98

